博微牌 CAW5170XDW 型流动服务车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	博微牌	公告批次	367
产品名称	博微牌 CAW5170XDW 型流动服务车		
总质量(kg)	16700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	11990×2550×3950
整备质量(kg)	16570	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9	前悬/后悬(mm)	1460/2680
轴荷(kg)	4000/4790/7910(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	车厢顶部不可开启;该车型主要用于提供流动检测平台服务、应急会议服务等;主要专用装置:检测作业平台、便携设备工具柜、会议显示器、空调等;ABS 系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号所对应的最大净功率(kw)为:X12NS6B470/345;侧面及后下部均为车身替代侧后防护,侧防护离地高度 340mm,后防护离地高度 440mm;左右两侧选装仅在作业时打开使用的拓展舱.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1319Y6GRL-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B440	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	324
X12NS6B470	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	346
X12NS6B410	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	301
X12NS6B490	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	360
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X13NS6B580	北京福田康明斯发动机有限公司	12900	426
X13NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	12900	382
X12NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	382
A12NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司	11820	382
A10NS6B480	北京福田康明斯发动机有限公司	9920	353

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽长安专用汽车制造有限公司	**企业网址**	