运力牌 LG5320GYYC6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	运力牌	公告批次	403
产品名称	运力牌 LG5320GYYC6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	29.35
额定质量(kg)	20550	外形尺寸(mm)	11920×2500×3700
整备质量(kg)	11320	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1512/2608
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量(立方米):30.5; 罐体有效容积(立方米)29.35:.罐体外形(mm):长(9100)(含封头)长轴(2420)短轴(1810)危险货物运输车辆的车辆类型:FL 型车辆,准运介质最大密度(千克/立方米):700; 侧防护装置材料:铝合金 6061;连接方式:螺栓连接;后防护装置材料: Q235-A,后部防护装置断面尺寸(mm):80×120,离地高度(mm):480,连接方式:螺栓连接 .EBS 型号/企业: EBS3 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选用底盘的子午线轮胎,装配前置排气系统;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车后轴为采用空气悬架.发动机:YCK09400-60 对应的油耗值(L/km):37.67,选装 ETC 车载装置,随底盘选装驾驶室,选装左右工具箱及选装方形胶管箱,选装大工具箱左右两侧位置,选装小工具箱左右两侧位置,选装上翻式工具箱门,选装后置工具箱。选装方形胶管箱,选装气动式伸缩护栏。选装后处理盖板,选装小工具箱。选装长胶管箱,选装工具箱拴式锁具,选装铝合金灭火器箱。选装标识牌位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1327H7FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/-/3/3/-	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK09400-60 YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	9410 7698	294 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	**企业网址**	