汇力威牌 VVV5040XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇力威牌	公告批次	376
产品名称	汇力威牌 VVV5040XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2060/2160 等；高 2950/3050/3150 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 3700/4080；宽 1800/1900/2000 等；高 1800/1900/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注：	车厢顶部密封,不可开启。侧防护材质:Q235,连接方式螺栓连接;后防护采用 Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸 100mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 470mm;选装 ETC 车载装置。ABS 型号及厂家对应关系:液刹:ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;气刹:ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机/油耗值对应关系(L/100km):4J28TC6/11.46,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B131/10.85,F2.8NS6B150/11.29,F2.8NS6B156/11.07,D30TCIF1/11.2,Q23-115E60/11.12,D25TCIF1/11.16,4F25TC/10.96,4F25TC3/10.96,4F25TC4/10.96,F2.5NS6B131/10.77,F2.5NS6B160/10.77,4F25TC12/10.96,4F25TC11/10.96,4F25TC13/10.96.该车整备质量包含随车工具,备胎。货厢最大重量为 785kg,货箱最小重量为 590kg;厢体材质为玻璃钢板+聚氨酯泡沫,厚度为 80mm。随底盘选装驾驶室,选装无导流罩,选装其他厂家功率相同的不同型号的制冷机组,选装无侧门,选装肉构挂结构,厢内选装通风槽。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4J28TC6	北汽福田汽车股份有限公司	2771	88
Q28-130E60		2800	96
F2.8NS6B131	安徽全柴动力股份有限公司	2780	96
F2.8NS6B150		2780	110
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
D30TCIF1		2977	125
Q23-115E60	北京福田康明斯发动机有限公司	2300	85
D25TCIF1		2499	110
4F25TC	昆明云内动力股份有限公司	2499	116

4F25TC3 4F25TC4 F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 4F25TC12 4F25TC11 4F25TC13	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司	2499 2499 2498 2498 2499 2499 2499	96 116 96 115 116 120 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇力专用汽车有限公司	**企业网址**	