中标牌 ZBF5163GSSEQE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中标牌	公告批次	367
产品名称	中标牌 ZBF5163GSSEQE6 型洒水车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.6
额定质量(kg)	9610	外形尺寸(mm)	长 7500/8148；宽 2450/2500；高 2940
整备质量(kg)	6395	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/11	前悬/后悬(mm)	1260/2290/1908/2290
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注:	该车选用 3950mm 底盘轴距;该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于洒水、清洗等作业;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4180×2400×1420.罐体总容积 10 立方米,有效容积 9.6 立方米;侧面防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q355B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 425mm;装配前自动水炮时,整车长 8148mm,前悬 1908mm;车前无自动水炮时,整车长 7500mm,前悬 1260mm;该车可选装前自动水炮,自吸加水口,对冲位置,气动切断阀,箭头灯,上/下喷雾,上浇灌,卷盘,选装罐体封头;随底盘选装驾驶室外观,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;随底盘装有 ABS,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装限速装置,限速 89.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
D30TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	2977	125
H33-210E60	广西玉柴机器股份有限公司	3300	154
H33A-210E60	昆明云内动力股份有限公司	3300	154

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙中标环境产业有限公司	**企业网址**	