凯迪亚特牌 LCC9400XXY 型厢式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯迪亚特牌	公告批次	368
产品名称	凯迪亚特牌 LCC9400XXY 型厢式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33180/33000/32700 等	外形尺寸(mm)	长 12000/12500/13000 等；宽 2550/2500；高 3200/3300/3400 等
整备质量(kg)	6820/7000/7300 等	货厢尺寸(mm)	长 11850/12350/12850 等；宽 2300/2350/2380 等；高 1800/1900/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/22/-/21/-/20 等	前悬/后悬(mm)	-/1900/-/2000/-/2200 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	当长度为 13750mm 时,对应厢体前部倒角结构;选装前部样式;选装后部样式;选装侧面样式;厢板选装压花结构,选装内置锁杆结构,立柱可选内插,外插样式;选装圆形立柱样式;车辆外廓尺寸测量不包括灯光、锁止装置、合页、手柄、开关、锁杆等;后部选装对开式全封闭门选装横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花样式;选装侧面厢板横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花样式及一对开,两对开或一侧两对开另侧一对开;两侧分别两对开或一对开;一侧两对开另侧不开门或一侧一对开另侧不开门结构;厢板每侧选装 1 对开门、2 对开、3 对开、4 对开门及不开门结构,后部选装对开门或三开门样式;选装厢板上面的长锁杠,半截锁杠样式和锁杠数量;选装锁杠横放或竖放样式;选装一层,两层,三层厢板样式,厢体两侧的开门数量及厢板样式可以相同也可以不同;选装号牌板样式及位置,后部选装 1 只或 2 只后牌照灯,选装尾部标志板的安装位置,选装大梁打孔结构,选装单侧装工具箱,也可两侧装工具箱和不装工具箱样式.篷布框及前爬梯为选装部件;选装后组合灯方形/后雾灯圆形结构;一,ABS 型号:CM2XL-4S/2M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧/后防护材料均采用 Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为 470mm,后防护截面尺寸为 140×60(mm),顶部封闭不可开启		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	济宁路驰专用车辆有限公司	**企业网址**	