陕汽牌 SX5319CCYGD456 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	403
产品名称	陕汽牌 SX5319CCYGD456 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18770/18470	外形尺寸(mm)	12000×2550×4000
整备质量(kg)	12100/12400	货厢尺寸(mm)	长 9400/9500；宽 2450；高 600/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1430/2770
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/120
备注:	1.货箱底板到仓栅顶部高度(mm):2550,2600,2650,2700.2.ABS 系统生产厂家及型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(型号:ABS 8),EBS 系统生产厂家及型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司(型号:EBS3).3.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):Φ120(圆形)或 50×120(方形);后防护离地高度(mm):500.4.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪.5.装 WP13H560E68A,WP13H530E68A,WP13H500E68A,WP13H480E68A,WP13H560E68C 发动机时油耗申报值均为 36.2L/100km.装 WP11H500E68,WP11H480E68A,WP11H460E68A 发动机时油耗申报值均为 35.8L/100km.6.选装限制装置,限速 89km/h.7.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.8.选装油箱、后处理器、尿素箱保护罩及底盘布置外观;选装前挡风处摄像头、前后组合灯具外观;选装立式电瓶箱;选装车顶"陕汽德龙"Logo、驾驶室侧面喷涂;选装顶置空调.9.选装货箱外观.10.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319GD6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4500+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/3/2/2/-/-/2/2/2+-/2+- 等	前轮距(mm)	2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP13H560E68A	潍柴动力股份有限公司	12900	412
WP13H530E68A	潍柴动力股份有限公司	12900	390
WP13H500E68A	潍柴动力股份有限公司	12900	368
WP13H480E68A	潍柴动力股份有限公司	12900	353
WP11H500E68	潍柴动力股份有限公司	10900	368
WP11H480E68A	潍柴动力股份有限公司	10900	353
WP11H460E68A	潍柴动力股份有限公司	10900	338
WP12H500E68	潍柴动力股份有限公司	11500	368
WP13H560E68C	潍柴动力股份有限公司	12900	412
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	