斯太尔牌 ZZ5184CCYK5017F1B2 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯太尔牌	公告批次	366
产品名称	斯太尔牌 ZZ5184CCYK5017F1B2 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	11370/11305/10770 等	外形尺寸(mm)	长 7600/8200/8600 等；宽 2400/2450/2550；高 3570/3670/3760 等
整备质量(kg)	6500/7100	货厢尺寸(mm)	长 5200/5800/6200 等；宽 2300/2450；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/12	前悬/后悬(mm)	1460/1940/1460/2240/1460/2440 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注：	选装货箱外观及不同货箱边板结构,选装侧防护栏外观,选装后视镜壳体外观,选装前部灯具、前保险杠、前面罩、文字标识外观,选装四方位影像系统,选装前下防护外观,选装前轮罩、侧转向灯外观,选装前挡泥板外观;选装导流罩;选装高顶驾驶室;选装空滤器位置及背管样式;选装下视镜外观,车厢底板到顶部高度为:2400,2500,2600;该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;侧防护栏采用 Q235 钢板滚压制成型,后防护栏采用 Q235 矩管材料,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为 470mm,500mm,断面尺寸为 120mm×60mm 或 120mm×50mm;发动机 WP4.6NQ220E61 油耗值为 26.8,发动机 D45TCIF1 油耗值为 26.8,发动机 WP4.6NQ220E61A 油耗值为 26.5;该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW1180A1N6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+9/3/11+9/3/3+3 等	前轮距(mm)	1900/1940/1985 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4580 4461 4580	162 162 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	**企业网址**	