程力牌 CL5322GYYZ6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	403
产品名称	程力牌 CL5322GYYZ6 型运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.7
额定质量(kg)	18000/18065	外形尺寸(mm)	11880×2550×3300
整备质量(kg)	13805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	17000
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1450/2655
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 型号/生产厂家: EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为;WP8.350E61(38.04).MC07H.35-60(35.15), WP7.300E61(36.25),WP8.350E62(37.25),MC07H.35-61(31.94).防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接.后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):460;准运介质的最大密度:700 千克/立方米.罐体总容量:27 立方米,罐体有效容积:25.7 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):9000×2300×1600;危险货物运输车辆类型:FL 型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11880/1800+4575+1400/1450/2655,该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。选装尾气处理器和气坛位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5326XXYN466GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3200+1400/1800+3775+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/-/3/3/-/-/11/11/-/- 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP8T360E62		8240	265
MC11H.40-61	潍柴动力股份有限公司	11050	297
MC11H.46-61		11050	341
MC07H.35P-61	潍柴动力股份有限公司	7360	258
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	