程力重工牌 CLH5180XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力重工牌	公告批次	346
产品名称	程力重工牌 CLH5180XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10370/10305/9815 等	外形尺寸(mm)	长 8200/8600/9100 等；宽 2550/2600；高 3750/3800/3850 等
整备质量(kg)	7500/7990	货厢尺寸(mm)	长 5800/6100/6650 等；宽 2350/2400/2440；高 2350/2400/2450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	12000/16000/0
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1270/2430/1270/2530/1270/2680 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩，选装高顶矮导流罩,选装侧面单/双开门货箱风格,选装无侧开门货箱风格,选装后部二锁杆货箱风格,后部三开门货箱风格；2.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪，随底盘选装高顶驾驶室,选装 ETC 装置;3.选装同等功率制冷机组;4.发动机 F4.5NS6B220,YCS06245-60A,YCS04200-68 对应的油耗申报值(L /100km)为 26.28,24.58,25.88;5.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,连接方式:均为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:120mm*60mm 后防护离地高度为 460mm;6.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.7.前后悬与轴距的对应关系:1270/2430 对应 4500,1270/2530 对应 4800,1270/2680 对应 5150,1270/2980 对应 5750,1270/3230 对应 5750,1270/3430 对应 7300.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VLPHN-AG1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/-	前轮距(mm)	1955/1970/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
F4.5NS6B220		4500	162
YCS06270-60	北京福田康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
X6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
YCS06300-61A		6442	221
F4.5NS6B235A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	173

F4.5NS6B240A B6.2NS6B210	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 6200	176 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力重工股份有限公司	**企业网址**	