大力牌 DLQ5120XXHLG6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	346
产品名称	大力牌 DLQ5120XXHLG6 型救险车		
总质量(kg)	12300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9285；宽 2500/2550；高 3690
整备质量(kg)	12105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1335/2400
轴荷(kg)	4440/7860	最高车速(km/h)	105
备注:	主要专用装置为市电接入变电转换柜,设备固定装置,台钻,绕线盘,抢险工具箱,专用装备柜等救援设备,主要用于自然灾害救援和电力、市政、通信等系统提供救险用设备.变电转换柜及绕线盘在救援时可提供应急电力,台钻可在救援时途钻孔、扩孔、攻丝临时修改工具用。抢险工具箱,专用装备柜装有卫星通讯系统、GPS 定位系统、车载辅助系统、专用破拆斧、破锁刀、金属切割刀等工具,用于救援中紧急手动破拆砖石水泥建筑等。液压尾板收起水平长度 300mm,尾板重量为 550kg.车顶封闭不可开启;侧后防护由厢体代替,材料为 Q235,后厢体下边缘离地高度 460mm.ABS 及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;仅采用 5550mm 轴距		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1180JQFRY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5550/4500/3900		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+7/3/4+4	前轮距(mm)	1960/1990
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1855/1844
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG60 4HK1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193	151 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	