宇通牌 ZK6856BEVG9 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	366
产品名称	宇通牌 ZK6856BEVG9 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	14500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8545；宽 2420；高 3000/3200
整备质量(kg)	7900/8250/8650 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	72/14-29/65/14-29/60/14-29 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/10	前悬/后悬(mm)	1860/2485
轴荷(kg)	5000/9500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调,取消空调时整车高 3000mm,选装空调时整车高 3200mm;可选装顶置独立液冷或液热机组,选装顶置独立液冷或液热机组时整车高 3200mm;2.整备质量 7900kg 对应额定载客为 72/14-29 或 65/14-29 或 60/14-29 或 56/14-29;整备质量 8250kg 对应额定载客为 72/14-29 或 65/14-29 或 60/14-29 或 56/14-29;整备质量 8650kg 对应额定载客为 72/14-29 或 65/14-29 或 60/14-29 或 56/14-29;整备质量 9050kg 对应额定载客为 72/14-29 或 65/14-29 或 60/14-29 或 56/14-29;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/郑州深澜动力科技有限公司(总成),湖北亿纬动力有限公司(单体);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS 型号及企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可选装带线路牌的后视镜;8.可选装 360 环视系统;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;11.该车可选正新海燕 265/70R19.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 143/141;12.乘客门可选装塞拉门,可选装侧围舱门及格栅;13.该车驾驶区安装有隔离设施;该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;14.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;15.可选装不同型式的侧窗及推拉窗,可取消加注口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB43	宇通客车股份有限公司	-	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	