程力威牌 CLW5141JSQ6SZ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	367
产品名称	程力威牌 CLW5141JSQ6SZ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5155/5220	外形尺寸(mm)	长 7440；宽 2450/2400；高 3480
整备质量(kg)	8710	货厢尺寸(mm)	长 4500；宽 2350/2300；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/11	前悬/后悬(mm)	1320/2170
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	89
备注:	该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸为 60×120mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04180-68/23.8,YCS04160-68/23.9,YCY30150-60/22.4;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3.OSA/3000/6300;选装直臂式吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/3000/6300,HST6.3E3/3000/6300,CLSQ157/3000/6300,CLSQ125/2700/5000,SQS157/3000/6300;选装折臂式吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ132/3000/6300;该车用 3950mm 轴距底盘改装;ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/ 浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货箱样式,支腿样式,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装吊机样式,选装吊机机座及座椅样式;随底盘选装驾驶室。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1140GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3650/3800/3950 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/275/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10	前轮距(mm)	1750/1800/1910
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650/1700/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30150-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	110
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
YCS04160-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	118
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	