湖南牌 HNX5313GJB3AL6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	湖南牌	公告批次	346
产品名称	湖南牌 HNX5313GJB3AL6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.73
额定质量(kg)	16875	外形尺寸(mm)	9950×2525×3960
整备质量(kg)	13995	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1370/2380
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	1.搅动容量为 7.73 立方米,罐体外形总长度(含封头)5960mm,最大直径 2200mm,罐体安装角度为 15.1°;2.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235 钢板,连接方式均为:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸为:50mm×120mm,离地高度为 480mm;3.选装一体式减速机和马达样式,选装油箱,选装备胎安装位置,选装进料斗样式,当 d(相邻车轴轮胎 间距)小于 250mm 的时候,可选装中间不装雨帘的样式,选装接料斗,选装包带安装样式,选装不带侧挡板样式,选装号牌架;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS 型号:CM4XL-4S/4M，ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 型号:ABS-E,ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车采用的 HM09.360 60 油耗值(L/100km)为 37.5;7.该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HN1311B36CLM6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	华菱之星牌	生产企业	安徽华菱汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+3000+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	4/4/5/9/9/12/5/5/5 等	前轮距(mm)	2065/2065
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HM09.360 60	安徽华菱汽车有限公司	8870	265
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南星马汽车有限公司	**企业网址**	