舜德牌 SDS5080XRQBJ6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	346
产品名称	舜德牌 SDS5080XRQBJ6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3950/4200	外形尺寸(mm)	长 6100/6000；宽 2450/2400/2250 等；高 3360/3160/2860
整备质量(kg)	4130/3880	货厢尺寸(mm)	长 4250/4150；宽 2300/2100；高 2300/2100/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/16/13/17	前悬/后悬(mm)	1110/1630/1130/1610/1110/1530 等
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注：	安装有限速装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车用于危险品运输,运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌,厢体顶部封闭,不可开启;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.;ABS 系统型号:ABS8.8 ECU 24;限速装置限速(km/h):80;随底盘选装驾驶室,选装带导流罩,厢体侧面选装不带侧开门或单开门或双开门,选装侧门型式及位置,选装厢体后部样式,选装瓦楞板结构厢体;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156 /15.39,F3.8NS6B156/14.9;侧后防护情况:侧/后防护材料为 Q235,焊接连接,后防护截面尺寸为为 100×50mm,下边缘离地高 450mm;仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;可选装直接供电 ETC 车载装置;仅选用 CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156,F3.8NS6B156 发动机		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VFJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/7+6/3/8+6/9/8+6	前轮距(mm)	1730/1705/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 Q28-152E60 F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3800 3856 2977 2780 2800 2800 2498	115 125 125 115 96 112 115

	安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	