松川牌 SCL5181XLC6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	松川牌	公告批次	346
产品名称	松川牌 SCL5181XLC6 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10470/10405	外形尺寸(mm)	10025×2600×3950
整备质量(kg)	7400	货厢尺寸(mm)	7700×2440×2520
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	12000/16000/0
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1270/3005
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;可选装对开侧门、单开侧门或不开侧门;可选装制冷量相同或增加的其它型号机组;选装通风槽铝导轨;选装肉钩厢体;选装机组工作梯;选装四杠四锁后开门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装导流罩;随底盘选装限速装置,限速 90km/h;随底盘选装高顶驾驶室或平顶驾驶室;随底盘选装 600L 油箱;随底盘选装单排驾驶室型式;ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面和后下部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接。后下部防护装置断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:420mm。额定载质量 10470kg 对应准乘 2 人,额定载质量 10405kg 对应准乘 3 人,仅选装 5750mm 轴距的底盘,仅选用 F4.5NS6B2204,YCS06245-60A,YCK05240-60 发动机;发动机型号/净功率 kw/油耗值 L/100km 对应关系:F4.5NS6B220/159/26.4,YCS06245-60A/176/25.95,YCK05240-60/172/25.91;该车型选装直接供电式 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VLPHN-AG1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/-	前轮距(mm)	1955/1970/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
F4.5NS6B220		4500	162
YCS06270-60	北京福田康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
X6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
YCS06300-61A		6442	221
F4.5NS6B235A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	173
F4.5NS6B240A	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
B6.2NS6B210		6200	154
	广西玉柴机器股份有限公司		

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南松川专用汽车有限公司	**企业网址**	