长安牌 SC5040XXYUFD63 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	长安牌	公告批次	368
产品名称	长安牌 SC5040XXYUFD63 型厢式运输车		
总质量(kg)	4450	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1900	外形尺寸(mm)	长 5790/5990；宽 1950；高 2685/2720
整备质量(kg)	2420	货厢尺寸(mm)	长 3735/3935；宽 1870/1900；高 1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/19	前悬/后悬(mm)	1190/1350/1190/1550
轴荷(kg)	1700/2750	最高车速(km/h)	110
备注：	D20TCIF13 发动机最大净功率为 80kW,对应油耗值为 11.5L/100km.选装部件:字标样式,扶手样式,倒车可视,不同样式及规格的瓦楞和彩钢货箱,锁扣样式,导流罩,导雨槽,左右侧单侧开门或双侧开门或不开侧门,可不装右侧车门锁孔.车厢顶部封闭,不可开启.ABS 控制系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面和后下部防护装置材料为 Q235,采用螺栓连接,后防装置下边缘的最大离地高度为:455mm,断面尺寸:140mm×58mm.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.底板类型/截面厚度(mm)/材料:瓦楞底板/14/B280VK;花纹底板/2/Q235;侧板材料/侧板截面厚度(mm):彩钢复合板/40;DC01/22.货厢内部长度(mm)/货厢重量(kg):3935/515;3735/495.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF13	昆明云内动力股份有限公司	1999	85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆长安汽车股份有限公司	**企业网址**	