光通牌 MX5320TXFGP100 型高倍泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	光通牌	公告批次	403
产品名称	光通牌 MX5320TXFGP100 型高倍泡沫消防车		
总质量(kg)	31550	罐体容积(m3)	4.6/5.637/10.237
额定质量(kg)	10350	外形尺寸(mm)	11490×2500×3660
整备质量(kg)	21050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1492/2798
轴荷(kg)	8850/11350/11350	最高车速(km/h)	90
备注:	罐体总容积:10.237 立方米,水罐容积:4.600 立方米,水罐尺寸:1305×2460×1500(mm),泡沫液罐容积:5.637 立方米,泡沫液罐尺寸:1600×2460×1500(mm)。整体式侧防护结构;后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×80(mm),与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm。ABS 生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为 4460046300。主要专用装置有消防泵、高倍泡沫发生装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5356V524MF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4325+1350/4300+1400/4625+1350 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5/385/65R22.5/12.00R20		
钢板弹簧片数	4/5/10/12/3/5	前轮距(mm)	2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H430E62	潍柴动力股份有限公司	10520	316
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	338
MC13.46-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	341
MC13H.51-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	378
MC13H.54-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	400
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
	潍柴动力股份有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	明光浩淼安防科技股份公司	**企业网址**	