# 三一牌 SYN5412TYL 型压裂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 三一牌 | 公告批次 | 346 |
| 产品名称 | 三一牌 SYN5412TYL 型压裂车 | | |
| 总质量(kg) | 40800 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 11400×2550×3900 |
| 整备质量(kg) | 40670 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 30/15 | 前悬/后悬(mm) | 1520/1830 |
| 轴荷(kg) | 8500/8500/11900/11900 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 备注: | 该车属油田专用作业车,设有压裂泵动力系统、压裂泵、液压控制系统等专用装置,主要用于油气田压裂增产作业。发动机净功率为 333kW。侧防护装置材料为 6005A 铝型材,连接方式为螺栓连接。后部防护装置材料为 Q235B,截面尺寸为 120mm×60mm,离地高度 410mm,连接方式为焊接。选用 1800+4800+1450 轴距的底盘。安装 ABS 系统,ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SYM5440T1F | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
| 商标名称 | 三一牌 | 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1800+5100+1450/1800+4800+1450 | | |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/12 | 前轮距(mm) | 2073/2073 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 三一石油智能装备有限公司 | **企业网址** | |