华通牌 HCQ5186XLCBJ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	346
产品名称	华通牌 HCQ5186XLCBJ6 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10820/10755/10220 等	外形尺寸(mm)	长 8200/9250/10050；宽 2600/2550；高 3900
整备质量(kg)	7050/7650	货厢尺寸(mm)	长 5800/6800/7600；宽 2380/2420；高 2450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11/18/8/18/7	前悬/后悬(mm)	1270/2130/1270/2830/1270/3030
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	车厢顶部封闭不可开启;选装 ETC 车载装置;配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号:ABS-E,CM4XL-4S/4M,3550D-1010;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;选装前围,选装导流罩,选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室带导流罩,选装同等功率制冷机组,外观形状可不同,选装货厢开门形式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/23.60,F4.5NS6B220/24.40,F3.8NS6B190/23.82;仅采用(mm):4800,5150,5750 轴距,整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:8200/4800/2130,9250/5150/2830,10050/5750/3030;侧、后防护情况:侧、后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×55,后防护离地高度(mm):430.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPFK-4K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1922/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230		6200	169
CA6DH1-24E6	东风康明斯发动机有限公司	5700	179
B6.2NS6B245		6200	180
B6.2NS6B260	中国第一汽车集团有限公司	6200	191
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
YCK05240-60		5132	176
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
F4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS04220-61A		4295	162
F4.5NS6B235A	广西玉柴机器股份有限公司	4500	173

F4.5NS6B240A YCS04240-66 F4.5NS6B260 F4.5NS6B280A A7NS6B270 A7NS6B330 A7NS6B300	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4500 4295 4500 4500 7000 7000 7000	176 173 181 206 199 243 221
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	