郑龙牌JYC5310GJBXGBEV型换电式纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	郑龙牌	公告批次	346
产品名称	郑龙牌JYC5310GJBXGBEV型换电式纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.25
额定质量(kg)	15820	外形尺寸(mm)	10250×2550×3965
整备质量(kg)	15050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/14	前悬/后悬(mm)	1400/2650
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	搅动容量7.25立方米,罐体安装角度15度,罐体外形总长度(含封头) 5200mm,罐体最大直径2260mm,运输介质:混凝土;专用功能为运输混凝土,专用装置为罐体:ABS型号:CM4XL-4S/4M; ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护材料:铝合金6063,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,后防护连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽):120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;电池种类/生产企业/型号:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L228H01,驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ460XS-LKM2401/270kW/405kW/苏州绿控传动科技股份有限公司;电机控制器型号/生产企业: KTZ54X73S-LKC2401/苏州绿控传动科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接式ETC车载装置;随底盘选装同系列驾驶室外观、前保险杠格栅、进气道装饰板及上车踏板.选装搅拌罐电机散热器		
【底盘技术参数】			
底盘型号	XGA3310BEVNEAX	底盘名称	换电式纯电动自卸汽车底盘
商标名称	徐工牌	生产企业	徐州徐工汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+2900+1350/1950+3400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/9/9/13/10/10/13 等	前轮距(mm)	2048/2048/2067/2067
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ460XS-LKM2401	苏州绿控传动科技股份有限公司	-	405
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宏达汽车工业有限公司	**企业网址**	