恒通客车牌 CKZ6901BEV01 型纯电动低地板城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	恒通客车牌	公告批次	366
产品名称	恒通客车牌 CKZ6901BEV01 型纯电动低地板城市客车		
总质量(kg)	14000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8990；宽 2540/2450；高 3250
整备质量(kg)	9000/8700/8500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	76/15-20/72/15-24/67/15-24 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/8	前悬/后悬(mm)	1950/2390/1950/2440/1950/2490
轴荷(kg)	7000/7000	最高车速(km/h)	69
备注：	1.该车可选装车外 360 环视摄像头,可选装倒车监视器及其防护罩,侧窗可选装侧推拉式或外推式,乘客门可选装内摆门或塞拉门,可选装空调;2.整备质量为 9000kg 时核载人数为 76/15-20 或 72/15-24 或 67/15-24 或 60/15-28 或 59/15-29,整备质量为 8700kg 时核载人数为 76/15-20 或 72/15-24 或 67/15-24 或 60/15-28 或 59/15-29,整备质量为 8500kg 时核载人数为 76/15-20 或 72/15-24 或 67/15-24 或 60/15-28 或 59/15-29;3.电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.该车为轮边电机,电机额定/峰值功率(kW):60/120;5.ABS 型号及生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.轮胎采用子午线轮胎.使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148,负荷能力 3550/3150;7.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;9.该车装备驾驶区隔离装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ260XS120	上海盘毂动力科技股份有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆恒通客车有限公司	**企业网址**	