旺龙威牌 WLW5251GPSE 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	旺龙威牌	公告批次	403
产品名称	旺龙威牌 WLW5251GPSE 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.72
额定质量(kg)	14050/13985	外形尺寸(mm)	长 9600/9950/10050；宽 2500/2550；高 3280/3380/3480
整备质量(kg)	10820	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/23/28/25/28/16	前悬/后悬(mm)	1250/2650/1250/3000/1250/3100 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	随底盘选装驾驶室样式,选装车辆左右附件安装位置,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用 4350+1350 轴距底盘;罐体总容量 15.45 立方米,罐体有效容积 14.72 立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6200×2350×1550。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9600/4350+1350/1250/2650,9950/4350+1350/1250/3000,10050/4350+1350/1250/3100,9600/4350+1350/1450/2450,9950/4350+1350/1450/2800,10050/4350+1350/1450/2900,9600/4350+1350/1410/2490,9950/4350+1350/1410/2840,10050/4350+1350/1410/2940。由尺寸参数变化引起的质量变化小于 3%,可忽略不计.侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 150mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 480mm。ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业.选装后平台结构样式。选装驾驶室样式。选装车辆后尾部结构样式。选装驾驶室样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B320		6200	235

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北旺龙专用汽车有限公司	**企业网址**	