楚胜牌 CSC5180TQZPD6D 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	403
产品名称	楚胜牌 CSC5180TQZPD6D 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10700/10500/9500；宽 2525；高 3650
整备质量(kg)	11800/13400/14400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8	前悬/后悬(mm)	1400/3500/1430/3470/1455/3445 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸、吊机。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2 人/14400/3470,3 人/14400/3405,2 人/13400/4470,3 人/13400/4405,2 人/11800/6070,3 人/11800/6005。侧防护材料为 Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下缘离地高 500mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室,选装后部样式。仅采用轴距 5000,5600,5800mm。选装电瓶,尿素罐,储气筒,后处理左右安装位置。选装绞盘安装位置。选装液压油箱、洗手水箱安装位置。选装平板边框样式。选装支撑滚轮。选装后部上尾板,选装吊机样式.选装侧防护样式.选装吊机座椅中置.选装龙门架样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风商用车有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	