# 万事达牌 SDW9405GFLC 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 万事达牌 | 公告批次 | 376 |
| 产品名称 | 万事达牌 SDW9405GFLC 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 36.57 |
| 额定质量(kg) | 34750/35000/35200 | 外形尺寸(mm) | 8900×2550×3995 |
| 整备质量(kg) | 5250/5000/4800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/37 | 前悬/后悬(mm) | -/830 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 该车有效容积为 36.57 立方米,罐体总容量为 37.5 立方米,罐体外形尺寸为:长(含封头)8660mm,最大截面宽度 2515mm,最大截面高度 3035mm,两端封头直径均为 φ2012mm;选装轻型行走机构及配置时对应的整备质量为 5000kg 或 4800kg;ABS 系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,XH-GQ6S6MJCS-E01,XH-KQ4S4M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,CM3XL-4S/3M(4SF),CM4XL-4S/4M,4005000880;侧防护材质为铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后防护材质为铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为 140×50,离地高度为 500mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,选装管路布置及罐体外观结构样式,选装顶部结构样式,选装爬梯安装位置及数量,选装支腿结构样式,选装前部车架结构,选装示廓灯及灯架样式,选装挡泥板支撑样式,选装侧面防护结构样式,选装前部吊架样式,选装尾灯板结构样式. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | **企业网址** | |