三泰牌 DST5319GJBBJ-01 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三泰牌	公告批次	366
产品名称	三泰牌 DST5319GJBBJ-01 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.81
额定质量(kg)	17060	外形尺寸(mm)	长 9990/10100；宽 2550；高 3998
整备质量(kg)	13810	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1460/2330/1460/2440
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1,搅动容量:7.81 立方米,介质:混凝土.罐体总长(含封头)5950mm,最大直径 2310mm.安装角度 12.8 度.。2,侧面防护装置所用材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):50×140;后防护离地高度(mm):480。3,安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4,ABS 系统控制器型号/生产企:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。EBS 公告型号及厂家:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司该车型可选装 ETC 车载装置。5,该车仅采用 2100+2750+1350(mm)轴距。整车长与后悬一一对应。6,随底盘选装驾驶室,选装左置空滤器。发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系:X11NS6B360/35.1,X11NS6B400/35.1,X12NS6B360/37.2,X12NS6B380/37.2,WP8.350E61A/37.3,WP8.350E62/36.8。选装水箱。选装铝合金挡泥板,选装侧面防护装置铝合金材料,连接方式为螺栓连接。选装进料斗样式。选装接料斗。后部选装摄像头。随底盘选装 LED 前组合灯。选装后控操纵面板,选装外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBY6GRL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+3100+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
X11NS6B400		10500	294
X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	265
X12NS6B380		11800	279
WP8.350E61A	北京福田康明斯发动机有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257
A8.5NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	264

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南德萨汽车有限公司	**企业网址**	