安稳号牌 TYM5090GQXZZ6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安稳号牌	公告批次	367
产品名称	安稳号牌 TYM5090GQXZZ6 型清洗车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	5.13
额定质量(kg)	5115/4905	外形尺寸(mm)	长 6280/7160/6730；宽 2090/2220；高 2450/2550
整备质量(kg)	3790/4000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/16/12/16	前悬/后悬(mm)	1160/1620
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	80/95
备注:	罐体有效容积 5.13 立方米.介质:水.罐体长 2330mm,宽 2000mm,高 1100mm.侧防材质:铝合金,后防材质:Q235.侧防护装置与车架螺栓连接,后防护装置与车架螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:470mm.ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装驾驶室,选装后视镜;选装限速装置,限速 80km/h,同时选装前置排气系统,选装前盘式制动器;选装前置电子水炮,选装左右挡墙清洗喷架,选装设备箱,选装工程显示屏,选装高压喷水架,选装后雾炮,选装不带后平台水炮。选装后雾炮时,整车高度 2550;带前冲鸭嘴时前伸为 220mm;带前置电子水炮时前伸为 670mm;带高压喷水架时前伸为 1100mm,整车宽度为 2220mm。选装带前置电子水炮时全车长/宽/前悬/后悬/前伸对应关系为 6730/2090/1160/1620/670(mm);选装带高压喷水架时全车长/宽/前悬/后悬/前伸对应关系为 7160/2220/1160/1620/1100(mm);选装不带高压喷水架时全车长/宽/前悬/后悬/前伸对应关系为 6280/2090/1160/1620/220(mm)。该车型可选装 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6B	东风朝阳朝柴动力有限公司	3093	120
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
D40TCIF1		4052	135
CY4SK661		4087	135
WP4.1NQ190E61		4088	140
F3.8NS6B190		3800	140

	昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南天宇汽车制造有限公司	**企业网址**	