宇通牌 YTZ5181ZYST0D6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	367
产品名称	宇通牌 YTZ5181ZYST0D6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7050/6985/6950 等	外形尺寸(mm)	长 8975/8730/9040 等；宽 2510；高 3000/3020/3030 等
整备质量(kg)	10820/10920	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1450/2445/1450/2420/1450/2590 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1、侧防护装置材料为 Q355B,与车辆采用螺栓连接;后防护装置由专用装置替代,离地高度 480mm;2、该车选用 4700mm 轴距;3、该车可配置挂桶式上料机构(A/C/D/E/F/G/H/K),簸箕式上料机构(B),提斗型上料机构(I),翻桶提斗型上料机构(J);选装 A、C、D、E、F、G、H、I、K 配置时对应整备质量为 10820kg,选装 B、J 配置时对应整备质量为 10920kg;选装 A、C、D、E 配置时对应车长/车高/后悬/后伸 8975/3000/2445/380mm、8975/3030/2445/380mm;选装 F、G、H、K 配置时对应车长/车高/后悬/后伸 9040/3000/2590/300mm、9040/3030/2590/300mm;选装 B 配置时车长/车高/后悬/后伸 8730/3020/2420/160mm、8730/3050/2420/160mm;选装 I 配置时车长/车高/后悬/后伸 8670/3020/2520/0mm、8670/3050/2520/0mm;选装 J 配置时车长/车高/后悬/后伸 9030/3020/2550/330mm、9030/3050/2550/330mm。驾驶室准乘人数/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系:2/10820/7050,2/10920/6950,3/10820/6985,3/10920/6885;4、随底盘选装其他型式倒车镜及前面罩、不同外观进气系统、后视镜下支座结构、燃油箱、侧围结构;5、可选装倒车监控、自动尾门、气动后门、一键排污、副启动盒、其他型式护罩、其它型式污水箱、双动力配置、箱体前部外观、不同位置牌照板、排污管(1、2)、洗手水箱、其他型式接水槽、拖桶胶皮;6、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 7、ABS 型号/生产厂家: ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8、发动机型号/油耗值(L/100km)/最大净功率(kW):YCS04200-68/24.2/143,YCS06245-60A/26.2/176;YCS06270-60/26.2/195;9、该车装备有液压机构和填塞器专用装置,用于垃圾自行压实装入、转运和卸料;10、随底盘加装有限速装置,限速 89km/h;11、该车可选装 ETC。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1180P1D6J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5000/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/8/10/4/4+2	前轮距(mm)	1892/1952/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1855/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06270-60 YCK05240-60 YCK05260-66 YCK05248-66 YCS04220-66 YCDV4863-235	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司	4156 6234 6234 5132 5132 5132 4295 4728	147 180 199 176 191 182 162 173
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	