创维牌 NJL5040XXYEV3 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	创维牌	公告批次	376
产品名称	创维牌 NJL5040XXYEV3 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1640/1575	外形尺寸(mm)	长 5960；宽 2020；高 2650/2360
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 3450；宽 1780；高 1710/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1020/1275
轴荷(kg)	2230/2260	最高车速(km/h)	100
备注:	1:该车选装取消前雾灯、取消中滑门、取消后外开门防撞缓冲块、取消高位制动灯、取消左右侧装饰护板,选装不同轮辋造型,选装中顶车身(车高 2360mm),装配 2 座时额定载质量 1640kg,装配 3 座时额定载质量 1575kg.2:使用磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体电池型号:LF230,生产企业:湖北亿纬动力有限公司,成箱后的储能装置型号:D11-1P100S,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司.3:电机峰值功率/额定功率:100kw/60kw.4:驾驶区与货厢有效隔离,在座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置,选装可取消货厢隔板观察窗口.5:ABS 型号/生产厂:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.6:该车选装 ETC 车载装置.7:侧、后下部防护装置与车身一体,为裙边式结构,侧下部防护装置材质为 DC04/DC06,连接方式为焊接,后下部防护装置材质为 PP+EPDM-TD20,连接方式为螺栓连接及卡扣连接,后下部裙边下缘离地高度为 490mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ300XS075	南京金龙客车制造有限公司	-	100
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京金龙客车制造有限公司	**企业网址**	