程力威牌 CLW5040TWFCG6 型物料粉碎车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	368
产品名称	程力威牌 CLW5040TWFCG6 型物料粉碎车		
总质量(kg)	4200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5950/5730/5450 等；宽 2010/2080；高 2710
整备质量(kg)	4070/4005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13/20/13/18/14	前悬/后悬(mm)	1150/1500/1180/1470/1200/1450 等
轴荷(kg)	1600/2600	最高车速(km/h)	90
备注:	该车为物料粉碎车辆,工作原理是通过破碎装置将物料粉碎.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5950/3300/1150(1180,1200)/1500(1470,1450),5950/3200(3150)/1150(1200)/1600,5730/3100(3000)/1130(1150)/1500(1580),5450/2820(2800)/1130/1500(1520),5120/2600/1120/1400.侧面防护材料:Q235A 碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.ABS 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8.随底盘选装驾驶室.选装不同内部装置样式,选装正后凤钩安装位置.选装正后部结构样式.选装车辆外观样式,选装粉碎机外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CGC1041HDD33F	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	大运牌	生产企业	成都大运汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/2820/3100 等		
轮胎规格	195/70R15LT/6.50R16LT/7.00R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+3/4/3+3/4/6+4 等	前轮距(mm)	1460/1487/1540 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1370/1430/1480 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF3	昆明云内动力股份有限公司	1999	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司	1999	75
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
490PLUS1	安徽全柴动力股份有限公司	2499	105
YN25PLUS160C	昆明云内动力股份有限公司	2499	101

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	