晶马牌JMV5022TXFQC20/BEV型纯电动器材消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	晶马牌	公告批次	347
产品名称	晶马牌JMV5022TXFQC20/BEV型纯电动器材消防车		
总质量(kg)	1998	罐体容积(m3)	0.288
额定质量(kg)	288	外形尺寸(mm)	4010×1510×1950
整备质量(kg)	1560	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	37/30	前悬/后悬(mm)	430/815
轴荷(kg)	720/1278	最高车速(km/h)	85
备注:	水罐容积:0.288 立方米,水罐尺寸:710×682×606mm,驱动电机生产企业为海博瑞德(北京)汽车技术有限公司,型号为TZ180X181,动力电池生产企业为南通亿能能源科技有限公司,型号为YN-YF0200,种类为磷酸铁锂蓄电池 。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司 ,型号为 APG3550500G。主要专用装置有消防员灭火防护服 、救生设备等各类器材共20件 。后伸65mm 。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HDY1020BEV01	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	橙仕牌	生产企业	山东豪驰智能汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	4
轴距(mm)	2700		
轮胎规格	前:165/70R13LT 8PR/后:165R13LT 8PR		
钢板弹簧片数	-/-	前轮距(mm)	1285
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1295
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ180X181	海博瑞德(北京)汽车技术有限公司	—	45
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西江铃集团晶马汽车有限公司	**企业网址**	