浩天星运牌 HTX5244GPSR6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5244GPSR6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	24500	罐体容积(m3)	16
额定质量(kg)	15200/15500	外形尺寸(mm)	长 10150/10050；宽 2550/2500；高 3350/3600
整备质量(kg)	9105/8805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1260/3490/1260/3390
轴荷(kg)	6500/6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注：	选装新风格前格栅.选装前部 logo.选装新前格栅及新 logo.选装新款前格栅,新款保险杠,新造型前雾灯。选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾,选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置;罐体总容量为 16.8 立方米,有效容积为:16 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1550。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 480mm。ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业。选装驾驶室及后尾部结构样式。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1244VNPFB-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+3600/1800+3000/1800+2800 等		
轮胎规格	10.00R20　18PR/11R22.5　18PR/275/80R22.5　18PR		
钢板弹簧片数	10/10/12+9/10/10/10+9	前轮距(mm)	1760/1760/1800/1800/1840/1840
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1740/1725
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 YCK05240-60	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4580 5132	162 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	