新飞牌 XKC5180XRQ6B 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	347
产品名称	新飞牌 XKC5180XRQ6B 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995	外形尺寸(mm)	9190×2550×3830
整备质量(kg)	7810	货厢尺寸(mm)	6800×2430×2490
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1270/2770
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门或双开侧门,也可选装无侧门厢体,侧门和后门可以选择单门杠或者双门杠;随底盘选装高顶驾驶室。运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体或非易燃无毒气体,类项号为 2.1,2.2;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,仅使用 5150 轴距;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h。侧、后防护连接方式均为:螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):120×60，离地高度 480mm;仅使用发动机 B6.2NS6B210,F4.5NS6B220,对应的油耗值分别为 26.0L/100km,24.4L/100km;EBS 型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司。该车型可选装采用直接供电式的 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
F4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
D6.7NS6B260	北京福田康明斯发动机有限公司	6700	191
F4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245		6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCS04200-68		4156	147
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
A7NS6B270	广西玉柴机器股份有限公司	7000	199
F4.5NS6B280A		4500	206

	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞专用汽车有限责任公司	**企业网址**	