路鑫牌 NJJ5043XXH6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路鑫牌	公告批次	403
产品名称	路鑫牌 NJJ5043XXH6 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5920；宽 2090/2010；高 2680
整备质量(kg)	4170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14	前悬/后悬(mm)	1110/1445
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	110
备注:	1.该车专用装置:应急供电排水装置,型号为:XXH6-21-5043,主要由安装的发电机组和水泵组成,,主要用于应急救险需要,可应急发电,应急救险时抽排污水;2.侧后防护装置材料为 SPCC,侧后防护为裙边结构,以车身结构代替防护装置,侧防护下边缘最大离地高度为 370mm,后防护下边缘最大离地高度 380mm;3.ABS 控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;4.发动机 HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,JE493ZLQ6M,HFC4DE3-2E5,Q25A-150E60 对应的发动机最大净功率为 90,86,93,106,107;5.选装无高杆照明灯、侧面选装爆闪灯、选装窄体车厢(车辆外观无变化,车宽为 2010mm).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1041R73K1C7S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 8PR/7.00R16LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	5/4+3/5/5+6/4/5+6 等	前轮距(mm)	1450
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1560
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DB3-2E	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	95
HFC4DB3-2E3	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2184	89
JE493ZLQ6M	江西五十铃发动机有限公司	2499	95
HFC4DE3-2E5	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
HFC4DB3-2E5	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	南京金长江交通设施有限公司	**企业网址**	