# 大公牌 TLH5040XXH1 型救险车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 大公牌 | 公告批次 | 347 |
| 产品名称 | 大公牌 TLH5040XXH1 型救险车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 305/765 | 外形尺寸(mm) | 5420×2065×2850 |
| 整备质量(kg) | 4060/3600 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1640 |
| 轴荷(kg) | 1805/2690 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注: | 该车装有螺杆式空气压缩机、三相轴带发电机、多功能货架等专用装置用于道路交通救险作业,选装大型轮胎拆装机,车辆后部选装手动式升降灯,不选装轮胎拆装机时整备质量:3600kg.三相轴带发电机安装在底盘原车的变速箱附近利用原车变速箱中的取力口取力发电.侧后防护装置材料均采用 Q235A,用螺栓联接在车架上,侧防护装置离地高度 350mm,后防护装置离地高 440mm,截面尺寸为:100x80(mm)。ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用 4KH1CN6LB 发动机,发动机净功率为 87kw。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | QL1040BUFAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2765 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2/8/6+5/1/1+1 等 | 前轮距(mm) | 1377/1504 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425/1525 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 4KH1CN6LB<br>4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司<br>五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999<br>2499 | 88<br>96 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 杭州蓝海特种车辆有限公司 | **企业网址** | |