通石牌 THS5320TXJ61 型修井机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通石牌	公告批次	347
产品名称	通石牌 THS5320TXJ61 型修井机		
总质量(kg)	31500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 14700/14590；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	31370	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1525/3060
轴荷(kg)	6030/6030/9720/9720	最高车速(km/h)	80
备注:	1,ABS 型号:ZQFB-V;ABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司。2,侧后防护情况:侧防护材料为 Q235,与车架采用螺栓连接。3,后防护为组合件,与车体采用螺栓、焊接连接,材料为 Q235,其断面尺寸为 2400x800x120(mm),离地高度 440mm。4,专用功能及装置:主要装置为井架、游车大钩、绞车,井架主要用于支撑油管负荷作用,游车大钩、绞车主要用于提升油管作用。5,选用轴距(mm):1800+3975+1400。6.外形尺寸长/前悬/后悬/后伸/前伸/轴距对就关系为:14700/1525/3060/2690/250/1800+3975+1400(mm);14590/1525/3060/2690/140/1800+3975+1400(mm)。7,选装后支架带 2 盏灯,总质量不变。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5419TXJMC6Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12.00R20 20PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司	11596	316
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	通化石油化工机械制造有限责任公司	**企业网址**	