神路牌 ESL5100XRQ6BJ 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神路牌	公告批次	367
产品名称	神路牌 ESL5100XRQ6BJ 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4850/5150/5250	外形尺寸(mm)	长 7100/7050；宽 2350/2300；高 3020/3210
整备质量(kg)	4950/4650/4550	货厢尺寸(mm)	长 5200/5100/4800；宽 2200；高 1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/15/13	前悬/后悬(mm)	1130/2170/1130/2120
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启.选装驾驶室。厢体两侧均可选装不同形式侧开门及开门位置,侧开门可选向前或后开启,也可不装侧门,选装瓦楞结构厢体。该车为危险品运输车.运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B156/17.17;侧后防护情况:侧防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为焊接连接;后防护断面宽 100×50mm,离地高 420mm;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装 ETC 车载装置。选装外观结构样式。选装后尾部结构样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VFJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800		
轮胎规格	9.5R17.5 16PR/8.25R16LT 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1710/1715/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	3800 2977	115 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北申路专用汽车有限公司	**企业网址**	