新鸥牌 WVY5180GPS-6A 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新鸥牌	公告批次	362
产品名称	新鸥牌 WVY5180GPS-6A 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.47
额定质量(kg)	11255/10930	外形尺寸(mm)	长 7345/7860/8280 等；宽 2445；高 2850
整备质量(kg)	6550/6875	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1290/2105
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注：	该车装有水罐,水路系统,雾炮系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4185.罐体有效容积 11.47 立方米;侧防护及后防护材料均为 Q235,连接方式为螺栓联接,后防护栏断面尺寸为 150×55mm,离地高度为 475mm;ABS 控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装罐体左右两侧不带工具箱,选装鸭嘴,中置对冲,上车踏板(左右均可),后指示灯,上下喷雾,选装后置卷盘,预留加水口,选装带自吸(左右均可),可选装 ETC 车载装置.选装罐体封头造型,选装雾炮.随底盘选装前围,仅用选用轴距 3950.选装新风格格栅,选装前部 Logo,选装新前格栅及 Logo.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1184VLPFD-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/8/10+8	前轮距(mm)	1940/1910
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1810/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCS06245-60 YCS04200-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4088 4156 6234 4295	140 147 180 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东双鸥汽车科技有限公司	**企业网址**	