# 运力牌 LG5180XCQC6 型雏禽运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 运力牌 | 公告批次 | 376 |
| 产品名称 | 运力牌 LG5180XCQC6 型雏禽运输车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 8170/7670 | 外形尺寸(mm) | 长 9330/9050；宽 2550；高 3910/3870 |
| 整备质量(kg) | 9700/10200 | 货厢尺寸(mm) | 长 5775/6705/5480 等；宽 2440 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2785/1445/2505 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注: | ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装 ETC 车载装置;选用底盘以下发动机:采用 B6.2NS6B260,B6.2NS6B230 发动机(L/100km),对应的油耗值为:26.51.采用 YCS06270-60,YCS06245-60A 发动机(L/100km),对应的油耗值为:26.43: 侧后防护情况:侧防护材质为铝合金 5083,连接方式为螺栓连接;后防护材料:Q235-A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×80mm 离地高度 500,490,480,470mm.液压尾板质量为 500kg;液压尾板收起状态的水平长度(mm):280;专用功能及装置:该车专用装置为储运厢,主要用于雏禽运输;选装前部无工作间结构:。选装多层结构,选装顶部通道翻板结构,选装加热器及制冷空调,选装厢体风机安装位置,选装厢体前上部进风窗,选装顶层翻板结构,选装不带后尾板普通后门结构,选装后部带工具箱结构,选装后部不带备用电瓶,随底盘选装驾驶室。多种选装配置整备质量浮动不超过百分之 3,不影响整车性能。车厢底板到车厢顶部高度(mm):2560.,选装轻量化车架时整备质量为(kg):9700,选用底盘 5100(mm)轴距。选装弧形挡泥板,选装后部出水管。选装箱体前立柱圆弧形状,选装水箱位置。选装车辆后部带工具箱,带电瓶结构,选装外划窗挡板锁扣带垫胶,选装 4 层结构。选装后部电瓶开关位置,选装无百叶窗,选装直通型后水管位置,选装水箱位置(水箱作用为厢内喷淋)。选装工具箱后置,随底盘选装空气滤芯位置。选装厢体立柱数量。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | LZ5180XXYH5ACT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5100/5700/6300 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 11/12+9/2/3+2/3/4+3 等 | 前轮距(mm) | 1916/1956/2040 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1860 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005/GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06270-60 | | 6234 | 199 |
| D6.7NS6B320 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 | 231 |
| D6.7NS6B290 | | 6700 | 213 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YCS06290-61<br>YCK05260-61<br>YCS06290-61A<br>YCS07L300-66<br>YCS07330-66<br>YCS07350-66<br>B6.2NS6B290<br>D7.0NS6B330<br>D7.0NS6B350<br>D4.5NS6B240<br>YCK05270-66A<br>YCS07338-66 | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 6442<br>5132<br>6442<br>6442<br>6890<br>6890<br>6200<br>7000<br>7000<br>4500<br>5132<br>6890 | 213<br>191<br>213<br>221<br>243<br>255<br>213<br>243<br>257<br>176<br>199<br>248 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | **企业网址** | |