华环牌 TSW5120TFZB6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华环牌	公告批次	347
产品名称	华环牌 TSW5120TFZB6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7435/7835；宽 2480；高 3825/3790
整备质量(kg)	11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/8/18/8	前悬/后悬(mm)	1230/2405
轴荷(kg)	4165/7830	最高车速(km/h)	90/115
备注：	随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及新 logo,新款保险杠,新造型前雾灯,选装警示架上灯具样式,选装防撞缓冲装置样式.选装 ETC 装置.ABS 控制方式为 4S/4M ,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M ,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;下边缘离地高度 440mm,后防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护截面尺寸为:120mm×60mm,下边缘离地高度 340mm。专用装置:防撞缓冲装置、警视架装置、反光锥收纳箱.该车用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,增加城市道路施工、高速公路养护、隧道等作业中的安全防护。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VKJFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/4/10+6/10/12+9	前轮距(mm)	1775/1795/1805 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1815
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扫地王(天津)专用车辆装备有限公司	**企业网址**	