五岳牌 TAZ5316TZL30A 型渣料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五岳牌	公告批次	347
产品名称	五岳牌 TAZ5316TZL30A 型渣料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15370	外形尺寸(mm)	长 8630/8680/8705 等；宽 2520/2550；高 3450/3800/3550
整备质量(kg)	15500	货厢尺寸(mm)	长 5600/5800/6000 等；宽 2260/2300/2350 等；高 800/900/950 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/18/17/21	前悬/后悬(mm)	1500/1455/1500/1430/1500/1555 等
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	货厢自卸方式为后卸.选装普通驾驶室,外形尺寸高为 3450mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为 3800mm.选装遮阳罩,选装保险杠,选装后视镜.选装货箱栏板外观,选装不同货箱结构.选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱.第三、四轴轴距为 1350 时,第三轴可不安装雨帘;车长、厢长、前后悬和轴距参数对应关系为:8630=1500+1800+2525+1350+1455,厢长 5600;8630=1500+1800+2500+1400+1430,厢长 5600;8730=1500+1800+2525+1350+1555,厢长 5800;8730=1500+1800+2500+1400+1530,厢长 5800;8630=1430+1800+2500+1400+1500,厢长 5600;8900=1500+1950+2525+1350+1575,厢长 5800;8750=1500+1800+2525+1350+1575,厢长 5600;8680=1430+1800+2525+1350+1575,厢长 5600;8775=1500+1800+2500+1400+1575,厢长 5600;8775=1500+1800+2500+1400+1575,厢长 5600;8705=1430+1800+2500+1400+1575,厢长 5600;9200=1500+1950+2825+1350+1575,厢长 6000;9200=1500+1950+2825+1350+1575,厢长 6200;9275=1500+1950+2825+1350+1650,厢长 6200;9050=1500+1800+2825+1350+1575,厢长 5800;9075=1500+1800+2800+1400+1575,厢长 5800;9050=1500+1800+2825+1350+1575,厢长 6000;9275=1500+1800+2825+1350+1800,厢长 6200;9075=1500+1800+2800+1400+1575,厢长 6000;9110=1500+1800+2825+1350+1635,厢长 6200;9110=1500+1800+2800+1400+1610,厢长 6200;8980=1430+1800+2825+1350+1575,厢长 5800;8980=1430+1800+2825+1350+1575,厢长		

	6000;9080=1430+1800+2800+1400+1650,厢长 6000;9230=1430+1800+2825+1350+1825,厢长 6200;9230=1430+1800+2800+1400+1800,厢长 6200;9250=1500+1800+3025+1350+1575,厢长 6000;9275=1500+1800+3000+1400+1575,厢长 6000;9180=1430+1800+3025+1350+1575,厢长 6000;9205=1430+1800+3000+1400+1575,厢长 6000;9210=1430+1800+3025+1350+1605,厢长 6200;9180=1430+1800+3025+1350+1575,厢长 6200;9210=1430+1800+3000+1400+1580,厢长 6200.侧面防护装置材料为钢板 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置所用材料为方管 Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120×120mm，离地高度为 480mm。发动机 MC07.33-60/MC07H.35-60/WP9H350E62 对应油耗值为 40.1L/100km;发动机 WP8.350E61 对应油耗值为 40.2L/100km;发动机 MC09.38-60 对应油耗值为 40.3L/100km;发动机 WP10H400E62/WP10.5H430E62/WP10.5H460E62 对应油耗值为 40.6L/100km;发动机 MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/WP12.430E62/WP12.460E62/ WP12.490E62 对应油耗值为 40.7L/100km。ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置。

【底盘技术参数】

底盘型号	ZZ3317V386GF1	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+2325+1350/1950+2525+1350/1950+2825+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/12.00R20 18PR/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	4/4/12/11/11/12/11/11/10 等	前轮距(mm)	2022/2022/2041/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11.43-61		10518	319
WP10H400E62	中国重型汽车集团有限公司	9500	294
MC11.44-60	潍柴动力股份有限公司	10518	327
MC11.46-61		10518	341
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
WP8.350E61		7800	257
MC09.38-60	中国重型汽车集团有限公司	8765	279
WP9H350E62		8800	257
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP10.5H430E62	潍柴动力股份有限公司	10520	316
WP10.5H460E62		10520	338
WP12.430E62	中国重型汽车集团有限公司	11596	316
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.490E62		11596	360
WP10H375E62	中国重型汽车集团有限公司	9500	276
WP12.400E62	潍柴动力股份有限公司	11596	294
WP8.350E62		7800	257
WP8H360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8H360E62A	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8H360E62B		8240	265
WP8H380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
MC11H.40-61		11050	297

MC11H.43-61 MC11H.46-61 WP8T340E62 WP8T360E62 WP8T380E62 MC11H.49-61 MC07H.35-61	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	11050 11050 8240 8240 8240 11050 7360	319 341 250 265 279 363 254
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	**企业网址**	