启敬牌 QHV5080XYYBJ6-JEA-AB1 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	347
产品名称	启敬牌 QHV5080XYYBJ6-JEA-AB1 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3680	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2180/2250/2320 等；高 2855/2980/3205 等
整备质量(kg)	4400	货厢尺寸(mm)	长 4140/4085/3800 等；宽 2100/2300；高 1750/2100/2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启,可选装同等功率制冷机组,选装无制冷机组,选装无侧门货厢风格;2.随底盘选装排半驾驶室,选装驾驶室前围,选装导流罩,选装储气筒内置;3.该车排气管前置,安装子午线轮胎,安装前轮盘式制动器,转向轮安装爆胎应急防护装置,安装限速装置,限速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车运输感染性物质,类项号 6.2;5.侧防护材料为 Q345,后防护材料为 Q345,均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸 100×50mm,离地高度 485mm;6.ABS 型号/生产厂家:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.发动机 F3.8NS6B156,CY4SK261,F2.8NS6B156 对应的油耗值分别为 15.7,15.8,15.4； 8.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VFJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/7+6/3/8+6/9/8+6	前轮距(mm)	1730/1705/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	