程力威牌 CLW5040ZXX6ZS 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	376
产品名称	程力威牌 CLW5040ZXX6ZS 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	715/650/865 等	外形尺寸(mm)	长 5400；宽 2000；高 2120/2200/2250
整备质量(kg)	3650/3500/3350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/20	前悬/后悬(mm)	1055/1037
轴荷(kg)	1600/2895/1800/2695	最高车速(km/h)	110
备注:	1、仅用 3308mm 轴距。2、侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):125×55,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,Q28-130E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,D20TCIF11/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CY4BK461/11.4,M9T-600/11.4。专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。选装上装外观样式。 该车可选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。选装伸缩臂,直臂,锁紧样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CA4DB1-11E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	81
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	