# 长安牌 SC5040CCYUFW64 型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 长安牌 | 公告批次 | 368 |
| 产品名称 | 长安牌 SC5040CCYUFW64 型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4025 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2690 |
| 整备质量(kg) | 2400 | 货厢尺寸(mm) | 3600×1850×380 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/19 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1550 |
| 轴荷(kg) | 1540/2485 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注: | D20TCIF13 发动机最大净功率为 80kW,对应油耗值为 11.5L/100km.选装部件:仓栅货箱样式及规格,扶手样式,字标样式,导流罩,倒车可视,可不装右侧车门锁孔.货箱底板至仓栅顶部高度为 1750mm.ABS 控制系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面和后下部防护装置材料为 Q235,采用螺栓连接,后防装置下边缘的最大离地高度为:455mm,断面尺寸:140mm×58mm.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.底板类型/截面厚度(mm)/材料:瓦楞底板/14/B280VK;花纹底板/2/Q235.货厢重量(kg):450.侧板截面厚度:50mm,材料:DC01. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 重庆长安汽车股份有限公司 | **企业网址** | |