楚韵牌 EZW5310ZSLD6 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚韵牌	公告批次	362
产品名称	楚韵牌 EZW5310ZSLD6 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	32.6
额定质量(kg)	17005/17070/16305 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3850/3995
整备质量(kg)	13800/14500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1500/2655
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	随底盘选装仅高度不同的驾驶室,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯和前面罩装饰胶条为选装件,选装后处理隔热板;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机 DDi75E350-60 对应油耗申报值 37.2L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料 Q235,螺栓连接。后防护材料 Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度 500mm;专用功能及装置:该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料.罐体外形尺寸:9000×2550×2600(mm);罐体总容量:34.2 立方米;罐体有效容积:32.6 立方米,其他说明:该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启.该车型可选装 ETC 车载装置;选装液压绞龙卸料,选装液压操控箱位置.选装液压油箱和散热器.选装绞龙盒.选装发电机.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310A7	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4500+1350/1995+3800+1350/1995+3200+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/3/3/3/4/3/3/10 等	前轮距(mm)	2010/2010/2040/2040/1934/1934 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 DDi75E340-60 D7.0NS6B350 DDi75E385-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500 7000 7500	257 250 257 283
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北中威专用汽车有限公司	**企业网址**	