鸿星达牌 SJR5160XYK-6 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5160XYK-6 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7710/7645	外形尺寸(mm)	长 10860/10360/10060；宽 2550；高 3950/3850
整备质量(kg)	8160	货厢尺寸(mm)	长 8600/8100/7800；宽 2450；高 2700/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/20/9/20/11	前悬/后悬(mm)	1270/3040/1270/3340/1270/3490 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	105/89
备注:	ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪货厢顶部封闭,不可开启.选装货厢开门形式,选装瓦楞板及彩涂板货厢材质,选装单面开启货箱样式;选装单排驾驶室;选装无侧门.侧防护材料材质:Q235.侧防护连接方式:螺栓连接.后防护材料材质:Q235.后防护连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:390mm.F4.5NS6B220 发动机对应油耗值:24.4L/100km.F3.8NS6B190 发动机对应油耗值:23.82L/100km.选装限速装置,限速 89km/h.F4.5NS6B190 发动机对应油耗值:23.95L/100km..底盘选装不装导流罩,雾灯,选装前围,选装高顶驾驶室.选装高顶驾驶室带导流罩.尺寸对应关系车长/前悬/轴距/后悬:10060/1270/5750/3040,10360/1270/5750/3340,10860/1270/6100/3490,10060/1320/5750/2990,10360/1320/5750/3290,10860/1320/6100/3440.选装直接供电车载 ETC.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5166XXY-2A	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5750/6100/7300		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/2/3+1 等	前轮距(mm)	1955/1922/1970 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
F3.8NS6B190		3800	140
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
F4.5NS6B240	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
F4.5NS6B235A		4500	173
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
	北京福田康明斯发动机有限公司		

	北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	