浩天星运牌 HTX5184GPSL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5184GPSL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.24
额定质量(kg)	10745/10680	外形尺寸(mm)	长 8350/8550/8650；宽 2500/2550；高 3100/3250/3370
整备质量(kg)	7125	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1270/2580/1270/2780/1270/2880
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/100
备注:	选装驾驶室样式,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾,选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置;罐体总容量为 11.8 立方米,有效容积为:11.24 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1460。ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4.可选装限速装置,限速 90km/h;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8350/4500/1270/2580,8550/4500/1270/2780,8650/4500/1270/2880。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业.选装后尾部结构样式。选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 YCS04200-66	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6200 4500 4295 6442 4500 4500 4500 6442 4295	191 176 162 221 173 176 181 221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	