郧凯牌 EYK5200TYL70 型压裂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	郧凯牌	公告批次	403
产品名称	郧凯牌 EYK5200TYL70 型压裂车		
总质量(kg)	20430	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9950/10150；宽 2550；高 3560
整备质量(kg)	20300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1525/2650
轴荷(kg)	6200/14230(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为油田专用作业车,装备柱塞泵、配液柜等专用设备,用于油田专用油井压裂作业等;整车长/轴距对应关系为:9950/4375+1400,10150/4575+1400mm.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).侧防护材料为 Q235A,与副车架采用螺栓连接,离地高度 500mm;后防护材料为 Q235A,与车身后部大梁采用螺栓连接,其断面尺寸为 2450×80×150(长×宽×高)(mm),离地高度 460mm.选装后尾部组合灯具,驾驶室外观,前部灯具,后处理外观.选装同系列低顶驾驶室,选装上装样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北郧凯专用车有限公司	**企业网址**	