远程牌JGL5049XXYBEVM1型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	362
产品名称	远程牌JGL5049XXYBEVM1型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1475	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2150；高 2950/2995/3050 等
整备质量(kg)	2890	货厢尺寸(mm)	长 4140；宽 2050/2100；高 1950/2000/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1145/1542
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	90
备注：	1.ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2.驱动电机额定功率:65kW,峰值功率:120kW.3.储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池;储能装置生产企业:湖北亿纬动力有限公司.4.选装不同风格货厢.5.侧防护材质为铝合金6063,连接方式:螺栓连接,后防护材质为铝合金6063,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):450.6.车厢顶部封闭且不可开启.7.车辆配装车载终端,可选装ETC车载装置.8.货厢尺寸与整车外形尺寸对应关系:货厢4140×2050×2000对应5995×2100×2995/3050,货厢4140×2100×2100对应5995×2150×3095/3145,货厢4140×2050×2150对应5995×2100×3145,货箱4140×2100×1950对应5995×2150×2950.9.可选装悬臂式液压尾板,尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg. 10.安装尾板时选装其它型式后防护装置,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):115(直径),离地高度(mm):420. 11:货厢重量为470kg,底板材质为蜂窝板,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板材质为复合板,底板厚度为12mm,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板厚度为20mm;选装底板材质为铝塑板,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板材质为复合板,底板厚度为1.5mm,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板厚度为20mm;选装底板材质为竹胶板,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板材质为复合板,底板厚度为12mm,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板厚度为20mm;选装底板材质为高强钢HC550,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板材质为复合板,底板厚度为1.5mm,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板厚度为15mm;选装底板材质为竹胶板+玻璃钢花纹板,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板材质为复合板,底板厚度为12mm,左侧板/右侧板/前板/顶板/后门板厚度为20mm;12:整备质量包括随车工具,不含备胎和灭火器;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ190XS38E	中车时代电动汽车股份有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	