程力重工牌 CLH5180GPS6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力重工牌	公告批次	403
产品名称	程力重工牌 CLH5180GPS6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.36
额定质量(kg)	10360/10425	外形尺寸(mm)	长 8830/8800/8630 等；宽 2500；高 3250
整备质量(kg)	7445	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/16/12	前悬/后悬(mm)	1430/2700/1400/2700/1430/2400 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1.该车主要用于路面洒水及园林绿化,专用装置:罐体、洒水泵和喷雾机组;2.罐体总容量:10.87 立方米,罐体有效容积:10.36 立方米,仅选用 4500mm,4700mm 轴距底盘改装。罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)(mm)为 4800×2150×1480;3.整车长度/前悬/轴距的对应关为(mm):8830/1430/4700,8800/1400/4700,8630/1430/4500;8600/1400/4500;4.侧防护及后下部防护装置均采用 Q235B 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度 480mm;5.可选装小平台,对应整车高度 3200mm,后悬为 2400mm,离去角为 13°,整车长度/前悬/轴距的对应关为(mm):8530/1430/4700,8500/1400/4700,8330/1430/4500,8300/1400/4500;6.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.随底盘选装驾驶室;8.选装限速装置;限速 89km/h,选装前冲雾炮,选装立式水冷雾炮机组、自流口和后对冲,选装大平台的高位花洒、卧式水冷雾炮机组,选装雾炮样式;9.随底盘选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装尾部排冲,选装上走台样式,选装不带炮管箱,选装塑料轮罩,选装踏梯样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力重工股份有限公司	**企业网址**	