程力牌 CL5080TYH6YC 型绿化综合养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	376
产品名称	程力牌 CL5080TYH6YC 型绿化综合养护车		
总质量(kg)	8200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1025/1625/2125	外形尺寸(mm)	长 5980/6180/6480 等；宽 2160；高 3190
整备质量(kg)	6980/6380/5880	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1125/1495
轴荷(kg)	2930/5270	最高车速(km/h)	100
备注：	1、该车采用底盘 3360mm 轴距,专门用于绿化养护,修剪绿化作物并收集作业;该车选装前自动水炮时的整车长为 6480mm,对应前伸 500mm,清洗作业时车前安装清洗装置,整车长为:7100mm,对应前伸为 1120mm,不进行清洗作业时,车前仅装固定架,整车长为:6180mm,对应的前伸为 200mm;当车前无任何装置时,整车长为:5980mm,对应的前伸为 0mm;2、侧、后防护的材料均为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接加焊接,后防护连接方式为螺栓连接;后防护的断面尺寸为 140×50mm,离地高度为 420mm;ABS 系统型号: VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室前脸外观;整备质量与额定载质量(kg)的对应关系为:6980/1025,6380/1625,5880/2125。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装后部外观。选装收集管的外观样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1083TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/7+7/8/8+8/8/3+2 等	前轮距(mm)	1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D306H	江铃汽车股份有限公司	2892	112
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	